



Cincho de Nylon 6.6 StrongHold™, 300mm largo x 3.6mm ancho, Color Natural, Plenum, Paquete de 100pz

SKU: S12-40-C Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$78.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 300 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 3.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente: Plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión Máxima: 178N <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura de Uso: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento en UL 62275 (Tipo 2, 21) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 300 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 3.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente: Plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión Máxima: 178N <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: UL 62275 (Tipo 2, 21) <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS: Cumple con RoHS </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en interiores con requerimientos Plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para ambientes con exposición UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes con temperaturas extremas (-40°C a 85°C) </div> </div> <!-- Sección de estándares y certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 62275 (Tipo 2, 21) <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 181 <li style='margin-bottom: 5px;'>Plenum Rated AH-2 </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 62275 (Tipo 2, 21) <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 181 <li style='margin-bottom: 5px;'>Plenum Rated AH-2 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a condiciones climáticas </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 178 N para sujeción robusta de cables
Característica 2	Rango térmico extendido de -40°C a 85°C para ambientes extremos
Característica 3	Aprobado para instalaciones en espacios plenum y entornos AH-2
Característica 4	Material libre de halógenos con resistencia UV y climática
Característica 5	Cumplimiento UL 62275 Tipo 2,21 para aplicaciones críticas
Característica 6	Nylon 6.6 de alta durabilidad para uso interior y exterior