



Cincho de Nylon 6.6 StrongHold™, 370mm largo x 3.6mm ancho, Color Natural, Plenum, Paquete de 100pz

SKU: S15-40-C Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$141.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material nylon 6.6, alta resistencia y durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 370 mm para versatilidad en uso <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de 3.6 mm, ideal para espacios reducidos <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de uso: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con UL 62275 y RoHS </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 370 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 3.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiente: Plenum <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión Máxima: 178N <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: UL 62275 (Tipo 2, 21), RoHS </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de nylon 6.6 con resistencia UV <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprobado por UL para uso en exteriores <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a condiciones climáticas <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño plenum-rated AH-2 para uso interior <li style='margin-bottom: 5px;*>Material libre de halógenos </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para uso en exteriores por su resistencia UV <li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuado para instalaciones en espacios reducidos <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en ambientes plenum-rated <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones que requieren resistencia a temperaturas extremas </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 con resistencia UV para exteriores aprobado por UL
Característica 2	Tensión máxima de 178 N para sujeción segura de cables
Característica 3	Material libre de halógenos para instalaciones interiores seguras
Característica 4	Certificación UL 62275 Tipo 2 y 21 para cumplimiento normativo
Característica 5	Diseño plenum-rated AH-2 para conductos de aire y espacios cerrados
Característica 6	Resistencia a condiciones climáticas extremas sin degradación