



Cincho de Nylon 6.6 StrongHold™, 533mm largo x 7.6mm ancho, Color Natural, Plenum, Paquete de 100pz

SKU: S21-120-C Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$333.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en nylon 6.6 de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 533 mm para gran versatilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima soportada de 534 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con UL 62275 y RoHS </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 533 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 7.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente: Plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión Máxima: 534 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL 62275 (Tipo 2, 21), RoHS </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material UV Weather Resistant para uso exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Material libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con UL Listed <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado para uso en interiores con rating Plenum AH-2 <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para uso en exteriores gracias a su material resistente a la intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Apropiado para instalaciones en interiores con requerimientos plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Suitable for use in industrial and commercial environments <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfecto para aplicaciones que requieren resistencia a la radiación UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para ambientes con temperaturas extremas (-40°C a 85°C) <!-- Tabla de compatibilidad con otros modelos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos estándar de cinchos y accesorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje con tornillo #10/M5 según especificaciones </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 de alta resistencia para cargas exigentes
Característica 2	Longitud 533 mm para agrupación de cables voluminosos
Característica 3	Tensión máxima 534 N con retención segura en vibración
Característica 4	Operación confiable de -40°C a 85°C en ambientes críticos
Característica 5	Certificación UL 62275 Tipo 2/21 para infraestructura eléctrica
Característica 6	Material libre de halógenos con rating Plenum para espacios de aire de retorno