



Cincho de nylon color natural, 3.2 x 142mm (100pzs) (4200-02000)

SKU: TH-140-N Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$38.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cinturones de nylon para sujetar, amarrar y ordenar conductores a soportes en instalaciones u otro tipo de objetos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C ~ 80°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobaciones: ASTM B-117 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en Poliamida (Nylon 66) <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de flamabilidad UL 94 V-2 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeta y ordena conductores en instalaciones eléctricas
Característica 2	Rango térmico -40°C a 80°C para entornos exigentes
Característica 3	Material poliamida Nylon 66 de alta resistencia mecánica
Característica 4	Aprobación ASTM B-117 para resistencia a corrosión
Característica 5	Grado de flamabilidad UL 94 V-2 para mayor seguridad
Característica 6	Paquete de 100 piezas para inventario eficiente