



Cincho de nylon color natural, 4.8 x 368mm (100pzs) (4200-05000)

SKU: TH-360-N Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$119.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen de logo y características --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/THORSMAN%20logo.jpg' alt='Logo Thorsman'> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cinturones de nylon para sujetar, amarrar y ordenar conductores a soportes en instalaciones u otro tipo de objetos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C ~ 80°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprobaciones: ASTM B-117 </div> <!-- Materiales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color natural <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en Poliamida (Nylon 66) <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de flamabilidad UL 94 V-2 </div> <!-- Imagen de hech en Mexico y dimensiones --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt='Hecho en México'> </div> <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>Dimensiones (Acotación en mm):</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/FIJACION/TH360.PNG' alt='Dimensiones TH360'> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/FIJACION/TH100%20INST.PNG' alt='Instalación TH100'> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales de producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-02.jpg' alt='Producto 1'> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-01.jpg' alt='Producto 2'> </div> <!-- Banner Thorsman --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0; padding: 20px; background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); text-align: center; border-radius: 8px;*> <h1 style='font-size: 22px; font-family: roboto; font-weight: 300; margin: 0; color: white; padding-bottom: 1%;*>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h1> </div> <!-- Imágenes de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 22%; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-04.png' alt='Aplicación Hospital'> <p style='text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 22%; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-08.png' alt='Aplicación Hogar'> <p style='text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 22%; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='Aplicación Industria'> <p style='text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 22%; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='Aplicación Oficina'> <p style='text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*>Oficina</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones detalladas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt='Sistema de cableado'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-06.png' alt='Sistemas de fijación'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt='Sistemas de conectividad'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> <!-- Banner de sistemas --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0; padding: 20px; background-color: #2a397a; text-align: center; border-radius: 8px;*> <h3 style='font-size: 20px; font-family: sans-serif; font-weight: 400; margin: 0; color: white; padding-top: 1%;*>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango térmico extendido para entornos extremos
Característica 2	Nylon 66 con resistencia mecánica superior
Característica 3	Certificación ignifuga UL 94 V-2
Característica 4	Diseño optimizado para cableado estructurado
Característica 5	Capacidad al 40% según estándar EIA/TIA
Característica 6	Resistencia a corrosión ASTM B-117