



Cincho de nylon color negro, 2.5 x 100mm (100pzs) (4200-01001)

SKU: TH-100-B Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$23.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; line-height: 1.6;'>Temperatura de operación: -40°C ~ 80°C <li style='margin-bottom: 5px; line-height: 1.6;'>Aprobaciones: ASTM B-117 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; line-height: 1.6;'>Color negro <li style='margin-bottom: 5px; line-height: 1.6;'>Fabricado en Poliamida (Nylon 66) <li style='margin-bottom: 5px; line-height: 1.6;'>Grado de flamabilidad UL 94 V-2 <div style='width: 100px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-top: 15px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt=''> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 20px 0; line-height: 1.6;'>Acotación en mm</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeta y ordena conductos en instalaciones profesionales
Característica 2	Rango operativo extremo de -40°C hasta 80°C
Característica 3	Material poliamida Nylon 66 de alta resistencia
Característica 4	Grado de flamabilidad UL 94 V-2 para mayor seguridad
Característica 5	Cumple norma ASTM B-117 de resistencia a corrosión
Característica 6	Paquete de 100 piezas para inventario eficiente