



Cincho de nylon color negro, 3.2 x 142mm (100pzs) (4200-02001)

SKU: TH-140-B Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$38.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cinturones de nylon para sujetar, amarrar y ordenar conductores a soportes en instalaciones u otro tipo de objetos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C ~ 80°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobaciones: ASTM B-117 </div> <!-- Materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Poliamida (Nylon 66) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 20px 0;'>Acotación en mm</p> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; align-items: center;'> </div> </div> <!-- Imagen de país de origen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes de dimensiones</h3> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 20px 0;'>Acotación en mm</p> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; align-items: center;'> </div> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Poliamida nylon 66 de alta resistencia mecánica
Característica 2	Rango operativo -40°C a 80°C para ambientes extremos
Característica 3	Grado flamabilidad UL 94 V-2 para mayor seguridad
Característica 4	Resistencia corrosión certificada ASTM B-117
Característica 5	Color negro para integración discreta en instalaciones
Característica 6	Paquete de 100 piezas para inventario de mantenimiento