



Cincho de nylon color negro, 4.8 x 310mm (100pzs) (4200-04001)

SKU: TH-300-B Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$106.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C ~ 80°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobaciones: ASTM B-117 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de inflamabilidad UL 94 V-2 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-family: roboto; font-weight: 300; line-height: 140%; margin-top: 0; color: inherit;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética, también lo puede encontrar como: mesa de capacidades para electrocalhas, capacidad de carga de canaletas aparentes.</h4> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center; margin-top: 10px; margin-bottom: 0;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center; margin-top: 10px; margin-bottom: 0;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px;'>Los sistemas telecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeta y ordena conductores en instalaciones estructuradas
Característica 2	Resiste -40°C a 80°C para entornos extremos
Característica 3	Material PA66 con alta resistencia mecánica
Característica 4	Retardante a la llama grado UL 94 V-2
Característica 5	Cumple norma ASTM B-117 anticorrosión
Característica 6	40% de capacidad máxima según EIA/TIA-569-A