



Cincho de nylon color rojo 4.8 x 300mm (100pzs) (4200-04003)

SKU: TH-300-R Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$164.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conturones de nylon para sujetar, amarrar y ordenar conductores a soportes en instalaciones u otro tipo de objetos <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +80°C ASTM B-117 <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación: 100pzs. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Rojo </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en poliamida (Nylon 66) <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de inflamabilidad UL95 V-2 </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones y medidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>L (mm) 310.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>W (mm) 4.8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión (kg) 22.0 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; margin-top: 15px; color: inherit;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; margin-top: 15px; color: inherit;'>Los sistemas telecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; margin-top: 10px; color: inherit;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; margin-top: 10px; color: inherit;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; margin-top: 10px; color: inherit;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; margin-top: 10px; color: inherit;'>Oficina</p> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación visual rápida por color rojo
Característica 2	Nylon 66 resistente a corrosión salina ASTM B-117
Característica 3	Rango térmico amplio para entornos extremos
Característica 4	Carga máxima de 22 kg para sujeción robusta
Característica 5	Grado de inflamabilidad UL94 V-2 para seguridad
Característica 6	Compatible con estándar EIA/TIA-569-A para cableado