



Cincho de plástico, Color Natural, 4.8 x 310 mm, Ideal para sujeción de cables (Bolsa con 100 piezas)

SKU: LP-C300N Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$71.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricados en nylon de excelente resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Totalmente adaptables para múltiples propósitos <li style='margin-bottom: 5px;'>Color natural para integrarse discretamente </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 ~ 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de flamabilidad: UL94-V2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon 66 UL94-V2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4.8 x 310 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sujeción y organización de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en ambientes industriales y residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de cableado en espacios reducidos </div> </div> </div> <hr style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 66 UL94-V2 con alta resistencia mecánica
Característica 2	Rango térmico -40°C a 85°C para ambientes extremos
Característica 3	Color natural para integración discreta en instalaciones
Característica 4	Dimensiones 4.8 x 310 mm para sujeción de cables medianos
Característica 5	Grado de flamabilidad UL94-V2 para mayor seguridad
Característica 6	Bolsa de 100 piezas para abastecimiento de proyectos