



Cincho Pan-Ty™ 203mm Largo x 3.4mm ancho, Intermedio de Nylon 6.6 y Metal Detectable, Color Azul. 100 Piezas.

SKU: PLTZI-C96A Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$776.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo

Cincho Pan-Ty™ 203mm Largo x 3.4mm ancho, Intermedio de Nylon 6.6 y Metal Detectable, Color Azul, 30lb

Número de modelo

PLTZI-C96A

Descripción

Las bridas con metal detectable Panduit PLTZI-C96A están diseñadas para ayudar a los sectores de alimentos y bebidas a cumplir los requisitos de las normas de seguridad para la fabricación de productos. Como su material está impregnado con metal, se pueden identificar mediante equipos de detección de metales. Sus propiedades antimicrobianas reducen el crecimiento de bacterias, hongos y moho. Sección transversal intermedia, 8.0" (203mm) de largo. Nylon 6.6, metal detectable, azul.

Sección de especificaciones

h2

Especificaciones

Características principales

Tipo de producto:

Brida

Color:

Azul

Ambiente:

Interiores

Material:

Nylon 6.6

Longitud total (mm):

203

Anchura del cuerpo (in):

0.135

Anchura del cuerpo (mm):

3.4

Grosor del cuerpo (in):

0.047

Grosor del cuerpo (mm):

1.2

Temperatura máxima de funcionamiento (°C):

85

Temperatura máxima de funcionamiento (°F):

185

Temperatura mínima de funcionamiento (°C):

-40

Temperatura mínima de funcionamiento (°F):

-40

Temperatura mínima de instalación (°C):

-20

Temperatura mínima de instalación (°F):

-4

Resistencia a la tensión mínima de lazo (lb):

30

Cumple las normas:

Cumple con la directiva RoHS

Para usar:

GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, ST25, STH3

Caracts. pza.:

Cuña de bloqueo de una pieza para rendimiento confiable y uniforme. Fuerza de enroscamiento baja y resistencia a la tensión de lazo alta.

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de metal para cumplimiento normativo alimentario
Característica 2	Protección antimicrobiana contra bacterias, hongos y moho
Característica 3	Identificación visual azul para trazabilidad en procesos
Característica 4	Cuna de bloqueo de una pieza para cierre seguro
Característica 5	Resistencia a tensión de 133 N para sujeción confiable
Característica 6	Nylon 6.6 para durabilidad en ambientes exigentes