



Cincho plástico de doble lazo / Nylon resistente / -73°C a 200°C / Paquete 100 pzas / 0.24 ft lazo

SKU: RG-1113-C Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$1,886.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cincho plástico de doble lazo diseñado específicamente para la sujeción de cables de detección lineal de temperatura en instalaciones de protección contra incendios. Fabricado en nylon de alta resistencia al desgaste, este cincho soporta condiciones extremas de temperatura desde -73°C hasta 200°C sin degradarse. Su configuración de doble lazo proporciona una fijación estable y distribuida que evita daños al cable sensor durante la instalación y operación continua. El paquete de 100 piezas permite una implementación eficiente en proyectos de cualquier escala, reduciendo tiempos de instalación y asegurando consistencia en toda la infraestructura.

Características principales

- Sujeción segura para cable de detección lineal de temperatura
- Compatible con detectores TC-365NG, TC-190NG, TC-220NG y TC-155NG
- Nylon resistente al desgaste para larga vida útil
- Diseño de doble lazo para fijación estable y distribuida
- Rango extremo de temperatura de operación: -73°C a 200°C
- Paquete de 100 piezas para proyectos de escala
- Especificaciones técnicas
- Material: Nylon resistente al desgaste
- Temperatura de operación: -73°C a 200°C
- Contenido del paquete: 100 piezas
- Aplicación de uso: Sujetar cable de detección lineal de temperatura
- Compatibilidad: TC-365NG, TC-190NG, TC-220NG, TC-155NG
- Tipo de diseño: Doble lazo
- Compatibilidad con detectores: Este cincho está validado para su uso con los siguientes modelos de cable de detección lineal de temperatura: TC-365NG, TC-190NG, TC-220NG, TC-155NG

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción segura para cable de detección lineal de temperatura
Característica 2	Compatible con detectores TC-365NG, TC-190NG, TC-220NG y TC-155NG
Característica 3	Nylon resistente al desgaste para larga vida útil
Característica 4	Diseño de doble lazo para fijación estable
Característica 5	Rango extremo de temperatura de operación
Característica 6	Paquete de 100 piezas para proyectos de escala