



Cincho STRONGHOLD, 160 mm largo x 4.8 mm ancho, Tensión 50 lb (222 N) Nylon 6.6 Color Natural, Paquete de 1000 Piezas

SKU: S6-50-M Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$313.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo de la marca --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Título del producto --> <h1 style='font-size: 24px; margin: 20px 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 600; line-height: 1.3;'> Cincho STRONGHOLD 6.3' Largo (160 mm) 0.19' Ancho (4.8 mm), Tensión 50 lb (222 N) Nylon 6.6 Color Natural. </h1> <!-- Número de modelo --> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: 500;'> S6-50-M </h3> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 25px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'> Las bridas S6-50-M StrongHold ofrecen a los contratistas una opción de brida económica para aplicaciones de uso general y de construcción comercial. Estándar, 6.3' (160mm) de largo, Nylon 6.6, con calificación AH-2 para cámara impelente, color natural. </p> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='text-align: center; margin: 25px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tensión de 50 lb (222 N) para sujeción robusta en instalaciones comerciales
Característica 2	Nylon 6.6 con alta resistencia térmica y mecánica para durabilidad prolongada
Característica 3	Calificación AH-2 para uso en cámaras impelentes y entornos exigentes
Característica 4	Longitud de 160 mm (6.3') para mayor flexibilidad en agrupamiento de cables
Característica 5	Color natural para integración discreta en diversas infraestructuras
Característica 6	Paquete de 1000 piezas para abastecimiento de proyectos de gran escala