



Cincho STRONGHOLD, 300 mm largo x 4.8mm ancho, Tensión 50 lb (222 N) Nylon 6,6 Color Natural, Paquete de 1000 Piezas

SKU: S12-50-M Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$767.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <h1 style='font-size: 22px; color: inherit; margin: 0; padding: 0; font-weight: 500; line-height: 1.2; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;'> Cincho STRONGHOLD 11.81' Largo (300 mm) 0.19' Ancho (4.8 mm), Tensión 50 lb (222 N) Nylon 6,6 Color Natural. </h1> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px;'> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-weight: 500; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'> Modelo </h3> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> S12-50-M </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-weight: 500; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'> Descripción </h3> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> Las bridas S12-50-M StrongHold ofrecen a los contratistas una opción de brida económica para aplicaciones de uso general y de construcción comercial. Estándar, 11.81' (300mm) de largo, fabricadas con Nylon 6.6, con calificación AH-2 para cámara impelente. Color natural. </p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Longitud 300 mm para sujeción versátil en múltiples diámetros de agrupamiento
Característica 2	Ancho 4.8 mm que proporciona estabilidad mecánica en instalaciones de alto tráfico
Característica 3	Tensión nominal 50 lb (222 N) para aplicaciones industriales y comerciales exigentes
Característica 4	Nylon 6.6 resistente a degradación térmica y química en entornos de construcción
Característica 5	Calificación AH-2 compatible con cámara impelente para instalaciones eléctricas normativas
Característica 6	Paquete de 1000 unidades que reduce frecuencia de reposición y costo por cincho