

Cinta de Aislar de Alto Rendimiento / Espesor 0.18 mm / Ancho 19 mm (0.75 in) / Longitud 20 m (65.6 ft) / PVC Premium / Ignífuga / Libre de Plomo

SKU: PST-C050-04 Marca: PRECISION Categoría: Accesorios-Refacciones

Garantía: 3 años

$20.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La cinta de aislar de alto rendimiento está fabricada con película de PVC premium y un adhesivo de alto desempeño, proporcionando aislamiento eléctrico primario confiable para empalmes de hasta 600 V en instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Su espesor de 0.18 mm y ancho de 19 mm (0.75 in) ofrecen una cobertura efectiva con excelente rigidez dieléctrica, mientras que su longitud de 20 metros (65.6 ft) permite un rendimiento óptimo en campo. El material ignífugo y la formulación libre de plomo garantizan el cumplimiento de normativas de seguridad, reduciendo riesgos en entornos críticos. La cinta presenta alta resistencia a humedad, aceites, álcalis, ácidos y agentes químicos corrosivos, asegurando durabilidad en condiciones adversas.

Características Generales
Material: PVC premium de alto rendimiento
Adhesivo de alto desempeño con excelente poder de fijación
Alta elasticidad para superficies irregulares
Material ignífugo, libre de plomo
Ideal para identificación de cables por colores
Resistencia a humedad, aceites, álcalis, ácidos y agentes químicos corrosivos

Desempeño Eléctrico y Mecánico
Espesor: 0.18 mm
Ancho: 19 mm (0.75 in)
Longitud: 20 m (65.6 ft)
Aislamiento hasta: 600 V
Alta rigidez dieléctrica
Alta resistencia a humedad
Alta resistencia a aceites
Alta resistencia a álcalis
Alta resistencia a ácidos
Alta resistencia a agentes químicos corrosivos

Características Físicas y de Seguridad
Material: PVC premium de alto rendimiento
Propiedades: ignífugo
Formulación: libre de plomo
Flexibilidad: alta elasticidad para superficies irregulares
Color: negro

Aplicaciones y Uso
Aislamiento eléctrico primario de empalmes
Instalaciones eléctricas industriales y comerciales
Mantenimiento eléctrico
Identificación de cables por colores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Aislamiento primario hasta 600 V para empalmes eléctricos industriales**
Característica 2	**Elongación del 250% para adaptación a superficies irregulares**
Característica 3	**Resistente a humedad, aceites, ácidos y agentes químicos corrosivos**
Característica 4	**Material ignífugo y libre de plomo para entornos críticos**
Característica 5	**Longitud de 20 m (65.6 ft) para rendimiento extendido en campo**
Característica 6	**Espesor 0.18 mm con rigidez dieléctrica superior**

MEMORIA TÉCNICA · PST-C050-04

Número de parte de esta ficha: PST-C050-04. La información corresponde a esta variante.

FICHA TÉCNICA
Cintas Autoadherentes y Tubos Termoencogibles
Línea PST-C05/C04 · Cinta velcro y termofit 2:1
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cintas autoadherentes (velcro) para sujeciones rápidas y reutilizables, y tubos termoencogibles con relación de contracción 2:1 para aislamiento de empalmes.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES
TIPOS PROPIEDADES APLICACIONES
6 MODELOSCÓDIGOS DE PARTE
Código Descripción Tipo
PST-C05-001-BK CINTA DE AUTOADHERENTE NEGRA, ESPALDA CON ESPALDA(GANCH Cinta
PST-C05-001-BLU CINTA AUTOADHERENTE AZUL, ESPALDA CON ESPALDA (GANCHO Y Cinta
PST-C04-002 850 PIEZAS DE TERMOFIT 2:1, DE 45MM Termofit
PST-C050-03 CINTA DE AISLAR PROPOSITO GENERAL MODELO PST-C050-03 Cinta
PST-C050-05 CINTA DE AISLAR AUTOMOTRIZ PARA ALTA TEMPERATURA MODELO Cinta
PST-C050-04 CINTA DE AISLAR DE ALTO RENDIMIENTO MODELO PST-C050-04 Cinta
PST-C05-001-BK PST-C05-001-BLU PST-C04-002 PST-C050-03
PST-C050-05 PST-C050-04
PRECISION — Soluciones en Canalización Eléctrica Página 1 de 1
Cinta autoadherente (velcro).•
Termofit 2:1 (850 pz).•
Cinta de aislar propósito general.•
Cinta automotriz alta temp.•
Adhesión espalda con espalda.•

Contracción 2:1.•
Resistencia eléctrica/térmica.•
Negro y azul.•
Organización de cableado.•
Aislamiento de empalmes.•
Sujección de conductores.•
Eléctrico y automotriz.•