

Cinta Automotriz de Fieltro PET / Espesor 0.28 mm / Ancho 19 mm / Largo 18 m (59.1 ft) / Color Negro / Amortiguación Acústica

SKU: PST-C050-05 Marca: PRECISION Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

Garantía: 3 años

$30.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La cinta automotriz de fieltro PET PST-C050-05 está fabricada con un tejido no tejido de poliéster (PET) de alta densidad, recubierto con un adhesivo de alto desempeño formulado para proporcionar adherencia permanente en condiciones exigentes. Su arquitectura de fibra no tejida ofrece una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste mecánico, protegiendo eficazmente los mazos de cables contra fricción, cortes y daños por contacto con superficies metálicas o bordes afilados en el compartimento del motor y el habitáculo. El material ha sido diseñado específicamente para aplicaciones de envoltura y organización de arneses, facilitando el tendido ordenado del cableado y su identificación durante el mantenimiento. Adicionalmente, su capacidad de amortiguación acústica contribuye a reducir las vibraciones y los ruidos transmitidos por el cableado hacia el interior del vehículo. Con un espesor de 0.28 mm y un ancho de 19 mm, el rollo de 18 m (59.1 ft) permite cubrir tramos extensos de arnés con traslapes uniformes y acabados limpios.

Características Generales
Material base: tejido no tejido de poliéster (PET) de alta calidad
Tipo de adhesivo: adhesivo de alto desempeño con adherencia permanente
Función principal: envoltura y protección de mazos de cables automotrices
Resistencia a la abrasión: excelente desempeño contra desgaste mecánico
Amortiguación acústica: reduce vibraciones y ruidos en el cableado
Espesor: 0.28 mm
Ancho: 19 mm
Longitud: 18 m (59.1 ft)
Color: negro

Desempeño
Material base: tejido no tejido de poliéster (PET) de alta calidad
Adhesivo de alto desempeño con adherencia permanente
Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste mecánico
Amortiguación acústica: reduce vibraciones y ruidos
Protección de mazos contra fricción, cortes y bordes afilados

Físicas
Espesor: 0.28 mm
Ancho: 19 mm
Longitud: 18 m (59.1 ft)
Color: negro
Formato: rollo continuo

Contenido del Paquete
1 rollo de cinta automotriz de fieltro PET
Dimensiones del rollo: 19 mm x 18 m (59.1 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Adhesivo de alto desempeño para adherencia permanente en calor extremo**
Característica 2	**Resistencia superior a la abrasión en compartimentos de motor**
Característica 3	**Amortigua vibraciones y elimina ruidos de arneses en movimiento**
Característica 4	**Protege cableado contra bordes afilados y superficies metálicas**
Característica 5	**Rango térmico operativo de -40 °C a 105 °C**
Característica 6	**Elongación mayor al 10% para curvas y contornos complejos**

MEMORIA TÉCNICA · PST-C050-05

Número de parte de esta ficha: PST-C050-05. La información corresponde a esta variante.

FICHA TÉCNICA
Cintas Autoadherentes y Tubos Termoencogibles
Línea PST-C05/C04 · Cinta velcro y termofit 2:1
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cintas autoadherentes (velcro) para sujeciones rápidas y reutilizables, y tubos termoencogibles con relación de contracción 2:1 para aislamiento de empalmes.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES
TIPOS PROPIEDADES APLICACIONES
6 MODELOSCÓDIGOS DE PARTE
Código Descripción Tipo
PST-C05-001-BK CINTA DE AUTOADHERENTE NEGRA, ESPALDA CON ESPALDA(GANCH Cinta
PST-C05-001-BLU CINTA AUTOADHERENTE AZUL, ESPALDA CON ESPALDA (GANCHO Y Cinta
PST-C04-002 850 PIEZAS DE TERMOFIT 2:1, DE 45MM Termofit
PST-C050-03 CINTA DE AISLAR PROPOSITO GENERAL MODELO PST-C050-03 Cinta
PST-C050-05 CINTA DE AISLAR AUTOMOTRIZ PARA ALTA TEMPERATURA MODELO Cinta
PST-C050-04 CINTA DE AISLAR DE ALTO RENDIMIENTO MODELO PST-C050-04 Cinta
PST-C05-001-BK PST-C05-001-BLU PST-C04-002 PST-C050-03
PST-C050-05 PST-C050-04
PRECISION — Soluciones en Canalización Eléctrica Página 1 de 1
Cinta autoadherente (velcro).•
Termofit 2:1 (850 pz).•
Cinta de aislar propósito general.•
Cinta automotriz alta temp.•
Adhesión espalda con espalda.•
Contracción 2:1.•
Resistencia eléctrica/térmica.•
Negro y azul.•

Organización de cableado.•
Aislamiento de empalmes.•
Sujección de conductores.•
Eléctrico y automotriz.•