

Cinta de Aislar / Vinilo PVC / Uso General / Espesor 0.13 mm / Ancho 19 mm / 20 m (65.6 ft) / Color Negro

SKU: PST-C050-03 Marca: PRECISION Categoría: Accesorios-Refacciones

Garantía: 3 años

$14.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La cinta de aislar de vinilo PVC de uso general está fabricada con una película flexible de PVC de alta calidad recubierta con un adhesivo de fuerte fijación, lo que garantiza una sujeción estable sobre superficies lisas e irregulares. Su construcción proporciona aislamiento primario en empalmes de hasta 600 voltios, además de protección eléctrica y mecánica confiable en arneses de cables y uniones. El acabado de superficie suave y resistente ofrece excelente desempeño frente a aceite, humedad, álcalis, ácidos y productos químicos corrosivos. Es retardante a la flama y está libre de plomo, lo que contribuye a la seguridad en instalaciones eléctricas. Su alta adaptabilidad permite conformar la cinta alrededor de conductores y curvas cerradas, y su disponibilidad en distintos colores facilita la codificación y el marcado de circuitos.

Desempeño
Aislamiento primario en empalmes de hasta 600 V
Retardante a la flama
Libre de plomo
Resistencia a aceite, humedad, álcalis, ácidos y químicos corrosivos
Protección eléctrica y mecánica en arneses y uniones
Alta adaptabilidad a superficies irregulares

Físicas y Eléctricas
Material: película de PVC flexible de alta calidad
Adhesivo: fuerte, con excelente fijación
Acabado: superficie suave y resistente
Espesor: 0.13 mm
Ancho: 19 mm
Largo: 20 m (65.6 ft)
Color: negro

Contenido del Paquete
1 rollo de cinta de aislar de vinilo PVC
Dimensiones del rollo: 19 mm de ancho x 20 m (65.6 ft) de largo
Espesor: 0.13 mm

Características Generales
Material: película de PVC flexible de alta calidad
Adhesivo: fuerte con excelente fijación
Acabado: superficie suave y resistente
Seguridad: retardante a la flama, libre de plomo
Flexibilidad: alta adaptabilidad a superficies irregulares
Aislamiento primario para empalmes de hasta 600 V
Resistencia a aceite, humedad, álcalis, ácidos y productos químicos corrosivos
Disponible en variedad de colores para codificación y marcado
Espesor 0.13 mm, ancho 19 mm, largo 20 m (65.6 ft), color negro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Aislamiento primario confiable hasta 600 V en empalmes y uniones**
Característica 2	**Adhesión fuerte de 2.5 N/cm para fijación permanente en superficies irregulares**
Característica 3	**Elongación del 200% que permite adaptarse a arneses y cables complejos**
Característica 4	**Resistencia a aceite, humedad, álcalis, ácidos y productos químicos corrosivos**
Característica 5	**Retardante a la flama y libre de plomo para entornos de trabajo seguros**
Característica 6	**Resistencia a tensión de 20 N/cm que asegura durabilidad mecánica bajo estrés**

MEMORIA TÉCNICA · PST-C050-03

Número de parte de esta ficha: PST-C050-03. La información corresponde a esta variante.

FICHA TÉCNICA
Cintas Autoadherentes y Tubos Termoencogibles
Línea PST-C05/C04 · Cinta velcro y termofit 2:1
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cintas autoadherentes (velcro) para sujeciones rápidas y reutilizables, y tubos termoencogibles con relación de contracción 2:1 para aislamiento de empalmes.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES
TIPOS PROPIEDADES APLICACIONES
6 MODELOSCÓDIGOS DE PARTE
Código Descripción Tipo
PST-C05-001-BK CINTA DE AUTOADHERENTE NEGRA, ESPALDA CON ESPALDA(GANCH Cinta
PST-C05-001-BLU CINTA AUTOADHERENTE AZUL, ESPALDA CON ESPALDA (GANCHO Y Cinta
PST-C04-002 850 PIEZAS DE TERMOFIT 2:1, DE 45MM Termofit
PST-C050-03 CINTA DE AISLAR PROPOSITO GENERAL MODELO PST-C050-03 Cinta
PST-C050-05 CINTA DE AISLAR AUTOMOTRIZ PARA ALTA TEMPERATURA MODELO Cinta
PST-C050-04 CINTA DE AISLAR DE ALTO RENDIMIENTO MODELO PST-C050-04 Cinta
PST-C05-001-BK PST-C05-001-BLU PST-C04-002 PST-C050-03
PST-C050-05 PST-C050-04
PRECISION — Soluciones en Canalización Eléctrica Página 1 de 1
Cinta autoadherente (velcro).•
Termofit 2:1 (850 pz).•
Cinta de aislar propósito general.•
Cinta automotriz alta temp.•
Adhesión espalda con espalda.•

Contracción 2:1.•
Resistencia eléctrica/térmica.•
Negro y azul.•
Organización de cableado.•
Aislamiento de empalmes.•
Sujección de conductores.•
Eléctrico y automotriz.•