



Cinta de laminación TRANSPARENTE 1.0 mil para DTC1500, DTC4500e, DTC4500, HDP5000, HDP8500 con laminación / Capacidad de 250 laminados por un solo lado.

SKU: 82601 Marca: HID Categoría: Accesorios

\$1,798.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cinta de laminación transparente<li style='margin-bottom: 5px;*>Grosor: 1.0 mil<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 250 laminados por un solo lado<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en módulos de laminación<li style='margin-bottom: 5px;*>Producto disponible sobre pedido</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>DTC1500<li style='margin-bottom: 5px;*>DTC4500e<li style='margin-bottom: 5px;*>DTC4500<li style='margin-bottom: 5px;*>HDP5000<li style='margin-bottom: 5px;*>HDP8500</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Poliéster<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Sobrelaminado HDP<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Impresoras con módulo de laminación<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso recomendado: Tarjetas de identificación</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Acceso físico a instalaciones<li style='margin-bottom: 5px;*>Tarjetas de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;*>Documentación oficial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Requisitos del sistema</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista® / XP<li style='margin-bottom: 5px;*>Servidores: Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2003<li style='margin-bottom: 5px;*>USB 2.0<li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet con servidor de impresión interno</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones de operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: 18° a 32° C<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 20% a 80% no condensada</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>3 años de garantía en la impresora<li style='margin-bottom: 5px;*>1 año de impresora de reemplazo (solo EE.UU.)<li style='margin-bottom: 5px;*>Cabezal de impresión: por vida</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Homologaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>UL<li style='margin-bottom: 5px;*>CE<li style='margin-bottom: 5px;*>IC<li style='margin-bottom: 5px;*>FCC Class-A<li style='margin-bottom: 5px;*>CCC<li style='margin-bottom: 5px;*>BSMI<li style='margin-bottom: 5px;*>KC<li style='margin-bottom: 5px;*>MIC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Laminado de poliéster de alta resistencia para mayor durabilidad de credenciales
Característica 2	250 aplicaciones por lado optimizando costos operativos de impresión
Característica 3	Compatibilidad multi-modelo con impresoras DTC y HDP con módulo de laminación
Característica 4	Protección contra desgaste físico y manipulación de tarjetas de seguridad
Característica 5	Aplicación directa en módulos de laminación sin configuración adicional
Característica 6	Ideal para credenciales de acceso físico e identificación corporativa de larga vida