



Cinta Doble Cara, con Adhesivo Acrílico, 12.7mm de Ancho, Rollo de 65.5m, Color Blanco

SKU: P32W2A2-50-72    Marca: PANDUIT    Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$1,764.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espuma acrílica blanca, versátil y durable</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de 12.7 mm para aplicaciones precisas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rollo de 65.5 m, mayor cobertura</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de 0.8 mm, alta adaptabilidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación en temperaturas de 0 a 60°C</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Espuma Acrílica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Blanco</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho:</strong> 12.7 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitud de Rollo:</strong> 65.5 m</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Espesor:</strong> 0.8 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> 0 - 60°C</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Espuma acrílica blanca para fijación versátil y durable          |
| Característica 2 | Ancho de 12.7 mm para aplicaciones de precisión en instalaciones |
| Característica 3 | Rollo de 65.5 m que reduce frecuencia de reposición              |
| Característica 4 | Espesor de 0.8 mm que se adapta a superficies irregulares        |
| Característica 5 | Operación estable de 0 a 60°C en entornos controlados            |
| Característica 6 | Alta resistencia mecánica para instalaciones permanentes         |