



Cinta Doble Cara, con Adhesivo Acrílico, 19.1mm de Ancho, Rollo de 65.5m, Color Blanco

SKU: P32W2A2-75-72    Marca: PANDUIT    Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$2,348.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espuma acrílica blanca de alta calidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de 19.1 mm para aplicaciones precisas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rollo de 65.5 metros para mayor cobertura</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de 0.8 mm para resistencia adecuada</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango operativo de 0 a 60°C</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Espuma Acrílica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Blanco</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho:</strong> 19.1 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitud de Rollo:</strong> 65.5 m</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Espesor:</strong> 0.8 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> 0 - 60°C</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Adhesivo acrílico de larga duración en superficies diversas |
| Característica 2 | Espesor de 0.8 mm para resistencia estructural adecuada     |
| Característica 3 | Rango operativo 0 a 60°C para entornos controlados          |
| Característica 4 | Rollo de 65.5 m para cobertura extensa sin interrupciones   |
| Característica 5 | Ancho de 19.1 mm para aplicaciones de precisión en cableado |
| Característica 6 | Espuma acrílica blanca para instalaciones estéticas limpias |