



Cinta LED Lumaris de blanco cálido ajustable (1800K-3000K), carrete de 30 m, 24 V, compatible con RadioRA 3 y HomeWorks QSX

SKU: LUT305W Marca: LUTRON RADIO RA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$25,316.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La cinta de luz blanca ajustable Lumaris, de Lutron, es una solución de LED de dos canales pensada para iluminación de bajo perfil en interiores. Este carrete de 30 metros ofrece blanco cálido ajustable de 1800K a 3000K, ideal para proyectos con recorridos largos como cocinas, closets, cornisas y gabinetes. Se integra a sistemas de control Lutron RadioRA 3 y HomeWorks QSX por medio de un controlador inalámbrico de blanco ajustable (se adquiere por separado), lo que permite programar escenas de luz a lo largo del día. Requiere también extrusión de montaje y hardware de cableado Lutron.

Características principales

- Cinta LED de dos canales con blanco cálido ajustable de 1800K a 3000K
- Carrete de 30 m (98.4 pies), cortable cada 50.8 mm (2 pulgadas)
- Alimentación de 24 V CD; consumo de 1.95 W por pie
- Salida de 200 lm/pie típico, eficacia de 100 lm/W y CRI 90+
- Clasificación IP20 para interiores en ubicaciones secas o húmedas
- Vida útil nominal L70 de 50,000 horas; ángulo de haz de 120°
- Se integra a Lutron RadioRA 3 y HomeWorks QSX con controlador inalámbrico (se vende por separado)

Especificaciones técnicas

LONGITUD DEL CARRETE	30 m (98.4 pies)
VOLTAJE DE ENTRADA	24 V CD
TEMPERATURA DE COLOR	1800K - 3000K (blanco cálido)
CONSUMO DE ENERGÍA	1.95 W por pie
SALIDA LUMÍNICA	200 lm/pie típico, 100 lm/W
CRI	90+
CLASIFICACIÓN IP	IP20 (interior, seco/húmedo)
VIDA ÚTIL	L70 - 50,000 horas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Temperatura de color ajustable de 1800K a 3000K para ambientes personalizados
Característica 2	Carrete de 30 m con corte cada 50.8 mm para adaptarse a cualquier recorrido
Característica 3	Eficacia de 100 lm/W con salida de 200 lm/pie y CRI 90+ para colores fieles
Característica 4	Integración con RadioRA 3 y HomeWorks QSX mediante controlador inalámbrico
Característica 5	Ángulo de haz de 120° para distribución uniforme en iluminación de acento
Característica 6	Vida útil de 50,000 horas L70 para operación prolongada sin mantenimiento