



Cinta LED Lumaris de blanco cálido ajustable (1800K-3000K), carrete de 5 m, 24 V, compatible con RadioRA 3 y HomeWorks QSX

SKU: LUT055W Marca: LUTRON RADIO RA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$4,805.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La cinta de luz blanca ajustable Lumaris, de Lutron, es una solución de LED de dos canales pensada para iluminación de bajo perfil en interiores. Este carrete de 5 metros ofrece blanco cálido ajustable de 1800K a 3000K, ideal para cocinas, closets, cornisas y gabinetes. Se integra a sistemas de control Lutron RadioRA 3 y HomeWorks QSX por medio de un controlador inalámbrico de blanco ajustable (se adquiere por separado), lo que permite programar escenas de luz a lo largo del día. Requiere también extrusión de montaje y hardware de cableado Lutron.

Características principales

- Cinta LED de dos canales con blanco cálido ajustable de 1800K a 3000K
- Carrete de 5 m (16.4 pies), cortable cada 50.8 mm (2 pulgadas)
- Alimentación de 24 V CD; consumo de 1.95 W por pie
- Salida de 200 lm/pie típico, eficacia de 100 lm/W y CRI 90+
- Clasificación IP20 para interiores en ubicaciones secas o húmedas
- Vida útil nominal L70 de 50,000 horas; ángulo de haz de 120°

Se integra a Lutron RadioRA 3 y HomeWorks QSX con controlador inalámbrico (se vende por separado)

Especificaciones técnicas

LONGITUD DEL CARRETE	5 m (16.4 pies)
VOLTAJE DE ENTRADA	24 V CD
CONSUMO DE ENERGÍA	1.95 W por pie
TEMPERATURA DE COLOR	1800K - 3000K (blanco cálido)
CONSUMO DE ENERGÍA	1.95 W por pie
TEMPERATURA DE COLOR	1800K - 3000K (blanco cálido)
SALIDA LUMÍNICA	200 lm/pie típico, 100 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	IP20 (interior, seco/húmedo)
VIDA ÚTIL	L70 - 50,000 horas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cinta LED de dos canales con blanco cálido ajustable de 1800K a 3000K
Característica 2	Carrete de 5 m (16.4 pies), cortable cada 50.8 mm (2 pulgadas)
Característica 3	Alimentación de 24 V CD; consumo de 1.95 W por pie
Característica 4	Salida de 200 lm/pie típico, eficacia de 100 lm/W y CRI 90+
Característica 5	Clasificación IP20 para interiores en ubicaciones secas o húmedas
Característica 6	Vida útil nominal L70 de 50,000 horas; ángulo de haz de 120°
Característica 7	Se integra a Lutron RadioRA 3 y HomeWorks QSX con controlador inalámbrico (se vende por separado)