



Cinta LED Lumaris de luz de día ajustable (2500K-5000K), carrete de 5 m, 24 V, compatible con RadioRA 3 y HomeWorks QSX

SKU: LUT05DL Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$4,775.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La cinta de luz blanca ajustable Lumaris, de Lutron, es una solución de LED de dos canales pensada para iluminación de bajo perfil en interiores. Este carrete de 5 metros ofrece luz de día ajustable de 2500K a 5000K, ideal para cocinas, closets, cornisas y gabinetes donde se busca una luz más blanca y neutra. Se integra a sistemas de control Lutron RadioRA 3 y HomeWorks QSX por medio de un controlador inalámbrico de blanco ajustable (se adquiere por separado), lo que permite programar escenas de luz a lo largo del día. Requiere también extrusión de montaje y hardware de cableado Lutron.

Características principales

- Cinta LED de dos canales con luz de día ajustable de 2500K a 5000K
- Carrete de 5 m (16.4 pies), cortable cada 50.8 mm (2 pulgadas)
- Alimentación de 24 V CD; consumo de 1.95 W por pie
- Salida de 200 lm/pie típico, eficacia de 100 lm/W y CRI 90+
- Clasificación IP20 para interiores en ubicaciones secas o húmedas
- Vida útil nominal L70 de 50,000 horas; ángulo de haz de 120°
- Se integra a Lutron RadioRA 3 y HomeWorks QSX con controlador inalámbrico (se vende por separado)

Especificaciones técnicas

VOLTAJE DE ENTRADA	24 V CD
TEMPERATURA DE COLOR	2500K - 5000K (luz de día)
CONSUMO DE ENERGÍA	1.95 W por pie
SALIDA LUMÍNICA	200 lm/pie típico, 100 lm/W
CRI	90+
CLASIFICACIÓN IP	IP20 (interior, seco/húmedo)
VIDA ÚTIL	L70 - 50,000 horas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Temperatura de color ajustable de 2500K a 5000K para escenas dinámicas
Característica 2	Corte cada 50.8 mm (2 pulgadas) para ajuste preciso de longitud
Característica 3	Eficiencia de 100 lm/W con CRI 90+ para reproducción cromática fiel
Característica 4	Integración con RadioRA 3 y HomeWorks QSX mediante controlador inalámbrico
Característica 5	Vida útil de 50,000 horas L70 para operación prolongada sin mantenimiento
Característica 6	Ángulo de haz de 120° para distribución uniforme en iluminación de acento