



Cinta WRAP de PVC / Grado Premium / 4.8 cm (1.89 in) × 10 m (32.8 ft) / Base de Tela Impermeable / Acabado Mate Antirreflejante / Alta Resistencia Ambiental / Negro

SKU: HBS-JD-1 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Herramientas

\$24.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La cinta wrap de PVC modelo HBSJD1 está diseñada como una solución de grado profesional para la protección de sistemas eléctricos y mecánicos en entornos de alta exigencia. Su construcción incorpora una base estructural de tela recubierta de PVC que proporciona un sellado completamente impermeable contra la humedad, el polvo y el calor extremo. El acabado mate de bajo brillo no reflectante asegura discreción visual en aplicaciones tácticas y de infraestructura crítica. Con una flexibilidad excepcional, permite un conformado firme y continuo sobre superficies irregulares, cables y componentes en zonas de difícil acceso. Su presentación en rollo de 4.8 cm de ancho por 10 metros de longitud optimiza la cobertura en proyectos de protección cableada de mediana y gran escala.

Características Generales

- Base de tela impermeable con recubrimiento de PVC grado premium
- Ancho de 4.8 cm optimizado para envolvimiento rápido
- Longitud de 10 metros ideal para proyectos medianos y grandes
- Acabado mate antirreflejante de bajo brillo no reflectante
- Protección integrada contra calor extremo, humedad y polvo
- Flexibilidad excepcional que asegura sellado firme en zonas complejas
- DesempeñoMaterial: PVC grado premium sobre base textil
- Resistencia: Calor extremo, humedad y polvo
- Impermeabilidad: Sellado completo contra agua y partículas
- Flexibilidad: Conformado en superficies irregulares y reducidas
- Discreción: Acabado mate de bajo brillo no reflectante

Especificaciones Físicas

- Color: Negro
- Ancho: 4.8 cm
- Longitud: 10 m (32.8 ft)
- Base estructural: Tela impermeable recubierta
- Acabado superficial: Mate antirreflejante
- Contenido del Paquete: 1 Rollo de cinta wrap de PVC modelo HBSJD1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimización de tiempos en tareas de envolvimiento continuo
Característica 2	Cobertura prolongada para protección de cableado extenso
Característica 3	Discreción visual para operaciones tácticas y de seguridad
Característica 4	Protección activa contra calor, humedad y acumulación de polvo
Característica 5	Adaptación precisa a superficies irregulares y de difícil acceso
Característica 6	Protección integral de enlaces críticos en infraestructura industrial