



Cinturón de Liniero Estándar c/Cojín de Oscaria / Talla 44.

SKU: 5268-44 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$4,361.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

- >CaracterísticasDiseño compacto para acceso en espacios reducidosGancho ajustable para mayor versatilidadMaterial resistente de alta durabilidadErgonomía mejorada para comodidad del usuarioResistencia a impactos y condiciones adversasIdem al cinturón 5203, pero con cojín de respaldo de 89 mm de ancho, cubierto de oscaria con relleno de poliuretano.Cumple las normas: NMX-S-019-1986, OSHA 1926.959,NRF-024-PEMEX-2001, ASTM F 887-97,NRF-032-CFE-2003.<div class="pdp-section-hdr pdp-section-subhdr" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-family: helvetica; font-size: 14px;><div class="specs-list-item spec-dark resp-spec-dark" style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; background-color: #cccccc; height: 60.9091px;><div class="specs-list-item-label" style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;>Distancia 'D'' a 'D''.</div><div class="specs-list-item-value" style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;>24'' (610 mm)</div></div><div id="specs-list-item-ctr-2" class="specs-list-item spec-light resp-spec-light" style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 60.9091px;><div class="specs-list-item-label" style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;>Longitud Total:</div><div class="specs-list-item-value" style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;>44'' (1118 mm)</div></div><div id="specs-list-item-ctr-3" class="specs-list-item spec-dark resp-spec-dark" style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; background-color: #cccccc;><div class="specs-list-item-label" style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;>Peso (kg):</div><div class="specs-list-item-value" style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;>1.584</div></div><div class="specs-list-wrapper right-col" style="width: calc(50% - 15px); display: flex; flex-wrap: wrap; box-sizing: border-box; align-content: flex-start; margin-left: 15px;" data-once="setSpecsDisplay"><div id="specs-list-item-ctr-4" class="specs-list-item spec-dark resp-spec-dark" style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; background-color: #cccccc; height: 60.9091px;><div class="specs-list-item-label" style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;>Talla:</div><div class="specs-list-item-value" style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;>44</div></div><div id="specs-list-item-ctr-5" class="specs-list-item spec-light resp-spec-light" style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 60.9091px;><div class="specs-list-item-label" style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;>UPC:</div><div class="specs-list-item-value" style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;>506246402590</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cojín de oscaria con poliuretano para confort prolongado
Característica 2	Anillos tipo D forjados a 30° para distribución ergonómica de carga
Característica 3	Herrajes galvanizados por electrolisis anticorrosión
Característica 4	Diseño compacto para trabajo en espacios reducidos
Característica 5	Gancho ajustable para adaptación a múltiples configuraciones
Característica 6	Cumplimiento multi-normativo OSHA, ASTM, NRF, NMX, CFE, PEMEX