



Clamp de Sujeción para Paneles Solares / Aluminio Serie 6000 / Sin Perforaciones / Lámina Engargolada / 187 g / Tornillos Acero Inoxidable

SKU: N00028 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$65.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El M2 Clamp V2 es un componente de sujeción diseñado para asegurar estructuras de paneles solares sobre lámina engargolada sin requerir perforaciones en el techo. Fabricado en aleación de aluminio serie 6000, ofrece alta resistencia estructural con un peso ultraligero de 187 g por pieza. Su diseño compacto de 45 x 40 x 20 mm optimiza la instalación en cubiertas metálicas y reduce el tiempo de montaje. Incluye tornillos opresores y un tornillo M8 x 20 en acero inoxidable, asegurando resistencia a la corrosión y larga vida útil en condiciones de exterior. Este clamp forma parte del sistema M2 para lámina engargolada, garantizando una fijación segura y estable en instalaciones fotovoltaicas residenciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso ultraligero de 187 g por pieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aleación de aluminio serie 6000 de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sin perforaciones en lámina engargolada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillos de acero inoxidable para máxima durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con solución M2 para lámina engargolada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Material: Aluminio serie 6000<li style='margin-bottom: 10px;'>• Peso: 187 g por pieza<li style='margin-bottom: 10px;'>• Tipo de sujeción: Sin perforación<li style='margin-bottom: 10px;'>• Aplicación: Lámina engargolada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Dimensiones: 45 x 40 x 20 mm<li style='margin-bottom: 10px;'>• Material de tornillos: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 10px;'>• Tornillo incluido: M8 x 20 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Clamp M2 V2<li style='margin-bottom: 10px;'>• Tornillos opresores de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 10px;'>• Tornillo M8 x 20 de acero inoxidable</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin perforación en lámina engargolada
Característica 2	Aleación de aluminio serie 6000 de alta resistencia
Característica 3	Peso ultraligero de 187 g por pieza
Característica 4	Tornillos de acero inoxidable anticorrosión
Característica 5	Diseño compacto de 45 x 40 x 20 mm
Característica 6	Compatible con sistema M2 para lámina engargolada