



Clavija Blindada con Abrazadera Aterrizada / 15 A 125 V / 50/60 Hz / ABS/ Metal / Color Amarillo.

SKU: SYS-136507 Marca: URREA Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$23.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales de cobre, retardante de flama NOM-003-SCFI-2014 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clavija blindada de metal/plástico, 15 A 125 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro 37 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Amarillo </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: 125 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 37 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS / metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo </div> <!-- Sección de estándares de seguridad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales fabricadas de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Retardante de flama <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple NOM-003-SCFI-2014 </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para extensiones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones de aparatos eléctricos </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales de cobre con aislamiento retardante de flama
Característica 2	Clavija blindada metálica y plástica para alta durabilidad
Característica 3	Abrazadera aterrizada para protección eléctrica superior
Característica 4	Material ABS y metal resistente al calor
Característica 5	Cumple norma NOM-003-SCFI-2014 de seguridad eléctrica
Característica 6	Diámetro estándar de 37 mm para ajuste universal