



Clavija con Bloqueo de Media Vuelta Industrial 20 A 125/250 V CA / 3 Polos 4 Hilos / Nema L14-20P.

SKU: HUB-HBL-2411 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$604.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características

Aplicación: Servicio extra pesado

Material: Nylon

Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales.

Potencia - max.: 2

Tipo de equipo: Clavija

Montaje: Montaje con cordón

Número de Polos: 3 Polos

Dimensiones: 2.33 in x 2.33 in x 2.75 in / 59.18 mm x 59.18 mm x 69.85 mm

Altura: 2.75 in (69.85 mm)

Largo: 2.33 in (59.18 mm)

Ancho: 2.33 in (59.18 mm)

Peso: 0.2 lb (0.09 kg)

Rango de amperaje: 20 A

Rango de Voltaje: 125/250 V CA

Fase: Fase única

Número de Hilos: 4- Hilos

Tamaño de Cable: #16 AWG a #8 AWG

Nema: L14-20P

Sección de especificaciones detalladas

Rendimiento

Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V.

Ambiental- Inflamabilidad - V2 o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17.

Ambiental - Resistencia a la humedad - Idoneidad IP20.

Ambiental - Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.

Mecánico- Alojamiento de terminales - Sólo conductor trenzado de cobre #16 #8 AWG.

Mecánico: Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 495.

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para máxima seguridad industrial
Característica 2	Voltaje dieléctrico mínimo de 2000 V para alta resistencia
Característica 3	Operación confiable de -40°C a 75°C en ambientes extremos
Característica 4	Clasificación V2 UL 94/CSA para protección contra inflamabilidad
Característica 5	Terminales para cables #16 a #8 AWG con versatilidad de instalación
Característica 6	Construcción en nylon para servicio extra pesado