



Clavija con Bloqueo de Media Vuelta Industrial 30 a 125/250 V CA / 3 Polos 4 Hilos / Nema L14-30P.

SKU: HUB-HBL-2711 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$859.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de título --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Especificaciones</h2> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Servicio industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de equipo: Clavija de puesta a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Montaje en cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: Servicio Industrial </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia - máx.: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de amperaje: 30 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje: 125/250 V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Fase: Fase única <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Polos: 3 Polos <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Hilos: 4- Hilos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.25 lb (0.11 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 2.75 in (69.85 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 2.33 in (59.18 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 2.33 in (59.18 mm) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental- Inflamabilidad - V2 o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Resistencia a la humedad - Idoneidad IP20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánico- Alojamiento de terminales - Sólo conductor sólido o trenzado de cobre # 16 # 8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánico: Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498 </div> </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nema: L14- 30P </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de nylon resistente para entornos industriales exigentes
Característica 2	Certificación de interrupción de corriente a plena carga para seguridad operativa
Característica 3	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V para máxima protección
Característica 4	Rango térmico continuo de -40 °C a 75 °C para condiciones extremas
Característica 5	Cumple estándar de inflamabilidad V2 UL 94/CSA 22.2
Característica 6	Diseño compacto con montaje en cable para instalación flexible