



Clavija con Bloqueo de Media Vuelta Industrial 30 A 250 V CA / 3 Polos 4 Hilos / Nema L15-30P.

SKU: HUB-HBL-2721 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$779.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Aplicación: Servicio extra pesado <li style='margin-bottom: 5px;'\>Material: Nylon <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia - max.: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo de equipo: Clavija <li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje: Montaje con cordón <li style='margin-bottom: 5px;'\>Número de Polos: 3 Polos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Serie: Servicio Industrial <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de amperaje: 30 A <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de Voltaje: 250 V CA <li style='margin-bottom: 5px;'\>Fase: 3 Fases <li style='margin-bottom: 5px;'\>Número de Hilos: 4- Hilos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tamaño de Cable: #16 AWG a #8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'\>Nema: L15 - 30P </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Altura: 2.75 in (68.83 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Largo: 2.33 in (59.18 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ancho: 2.33 in (59.18 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 0.25 lb (0.113 kg) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Eléctrico - Interrupción de corriente - Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa <li style='margin-bottom: 5px;'\>Eléctrico - Voltaje dieléctrico - Soporta un mínimo de 2000 V <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ambiental - Inflamabilidad - HB o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ambiental - Resistencia a la humedad - Idoneidad IP20 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ambiental - Temperaturas de funcionamiento - Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Mecánico - Alojamiento de terminales - Sólo conductor sólido o trenzado de cobre #16 - #8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'\>Mecánico - Identificación de terminales - Terminales identificados de acuerdo con UL 498 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para conexión segura
Característica 2	Nylon resistente para servicio extra pesado
Característica 3	Dieléctrico soporta mínimo 2,000 V
Característica 4	Operación continua hasta 75°C
Característica 5	Terminales para cobre #16 a #8 AWG
Característica 6	IP20 para resistencia a humedad