

Clavija de Entrada Recta / 20 A / 125 V CA / NEMA 5-20P / Áreas Clasificadas / NEMA 3,7,9

SKU: HUB-UGP-202-31QW Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

Garantía: 3 años

$2,960.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Clavija de entrada recta serie UGP Acceptor diseñada para instalaciones industriales en áreas clasificadas y ambientes severos. Construida en aluminio libre de cobre con acabado epóxico aplicado electrostáticamente y película de resina para resistencia a la corrosión. Configuración NEMA 5-20P, 20 A, 125 V CA. Aprobada para áreas húmedas y clasificaciones NEMA 3, 7 (grupos B, C, D), 9 (grupos F, G), así como Clase I, II, III Divisiones 1 y 2. Incorpora sistema de conexión rápida con orificios transparentes para entrada de cable y tornillo de apriete en las caras de las entradas para facilitar la instalación y asegurar la continuidad eléctrica. Aplicable en refinerías de petróleo, plantas químicas, ambientes corrosivos, elevadores de granos, molinos de alimentos y ubicaciones interiores o exteriores.

Características Generales
• Configuración: NEMA 5-20P, entrada recta
• Capacidad: 20 A, 125 V CA
• Material: Aluminio libre de cobre (< 0.4 % o 1 %)
• Acabado: Pintura epóxica electrostática con película de resina
• Clasificación: Áreas húmedas, NEMA 3, 7 (B, C, D), 9 (F, G)
• Clase I, II, III Divisiones 1 y 2
• Conexión rápida con orificios transparentes para cable
• Tornillo de apriete en entradas transparentes
• Color: Gris

Eléctricas y de Desempeño
Corriente nominal: 20 A
Voltaje: 125 V CA
Configuración: NEMA 5-20P
Clase I, II, III Div. 1 y 2
NEMA 3, 7 (B,C,D), 9 (F,G)

Físicas y Mecánicas
Material: Aluminio libre de cobre
Acabado: Epóxico electrostático
Película de resina protectora
Color: Gris
Entrada recta con orificios transparentes

Aplicaciones
Refinerías de petróleo
Plantas químicas
Áreas mojadas y húmedas
Ambientes corrosivos
Elevadores de granos y molinos
Interiores y exteriores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Aluminio libre de cobre con acabado epóxico para ambientes corrosivos**
Característica 2	**Aprobada para áreas húmedas y clasificación NEMA 3, 7, 9**
Característica 3	**Conexión rápida con orificios transparentes para cable**
Característica 4	**Tornillo de apriete en entradas transparentes para instalación segura**
Característica 5	**Clase I, II, III Divisiones 1 y 2 para máxima protección**
Característica 6	**Diseño para refinerías, plantas químicas y ambientes exteriores**