



Clavija Entrada Recta/ 15A 125V/ 2 Polos 3 Hilos/ Nema 5-15P/ Grado Industrial- Comercial.

SKU: HUB-HBL-5266-C Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$211.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Clavija de entrada recta diseñada para aplicaciones industriales y comerciales que demandan alto rendimiento eléctrico y resistencia mecánica. Construida en policarbonato de grado industrial, esta clavija NEMA 5-15P soporta 15A a 125V CA con configuración de 2 polos y 3 hilos. Su capacidad de interrupción de corriente a corriente nominal completa la hace ideal para entornos donde la seguridad operativa es prioridad. Compatible con cables desde #18 AWG hasta #10 AWG, ofrece flexibilidad para diversas instalaciones profesionales.

Características Principales

Certificación dual UL 498 y CSA C22.2 No. 42 para cumplimiento normativo en Norteamérica	Material de policarbonato con clasificación de inflamabilidad UL 94 HB
Resistencia dieléctrica mínima de 2000V para protección superior	Rango de temperatura operativa continua: -40°C mínimo a 75°C máximo
Certificada para interrupción de corriente a corriente nominal completa	Diseño compacto optimizado para instalaciones en espacios restringidos
Especificaciones Técnicas	Eléctricas
Amperaje:	15A
Voltaje:	125V CA
Polos:	2
Hilos:	3
NEMA:	5-15P
Resistencia dieléctrica:	≥2000V
Mecánicas	Material: Policarbonato
Color:	Blanco y negro
Estilo:	Estándar
Peso:	0.15 lb
Dimensiones	
Largo:	1.52 in (38.6 mm)
Ancho:	1.52 in (38.6 mm)
Altura:	1.96 in (49.8 mm)
Tamaño cable:	#18 AWG a #10 AWG
Ambientales y Normativas	
Temperatura máxima:	75°C
Temperatura mínima:	-40°C
Inflamabilidad:	UL 94 HB
Certificaciones:	UL 498, CSA C22.2 No. 42
Nota de rendimiento eléctrico:	Certificada para interrupción de corriente a corriente nominal completa. Voltaje dieléctrico probado según estándares aplicables.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL 498 y CSA C22.2 No. 42 para máxima confiabilidad
Característica 2	Policarbonato resistente con grado de inflamabilidad UL 94 HB
Característica 3	Rango de cable #18 AWG a #10 AWG para versatilidad de instalación
Característica 4	Certificada para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Característica 5	Diseño compacto de 1.52 x 1.52 x 1.96 pulgadas para espacios reducidos
Característica 6	Operación garantizada desde -40°C hasta 75°C continuo