



Clavija Entrada Recta/ 15A 250V/ 2 Polos 3 Hilos/ Nema 6-15P/ Grado Industrial- Comercial.

SKU: HUB-HBL5666C Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$368.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h4 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'> Enchufe entrada recta /15 A 250 V CA /2 polos 3 hilos/ Nema 6-15P/ Grado Comercial - Industrial </h4> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'> Especificaciones: </h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0.05);'>Datos básicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco y negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de hilos: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de polos: 2 polos <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Nema: 6-15P </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0.05);'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de amperaje: 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 3750 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia - máx: 1.5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje: 250 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia dieléctrica: Soporta 2000V mínimo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0.05);'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1,97 in x 1,53 in, 1,53 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 1,53 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 1,97 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 1,53 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0,15 lb </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0.05);'>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones ambientales: La carcasa de nailon acanalado es resistente a impactos y productos químicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del cable: #18 AWG a #10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: Máxima continua 75°C y mínima -40°C sin impactos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0.05);'>Certificación CSA para C22.2 No. 42 Archivo 280</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con NEMA WD-6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado en UL para el archivo UL498 E1706 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0.05);'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Interrupción de corriente - Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Voltaje dieléctrico - Soporta un mínimo de 2000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Inflamabilidad - UL 94 HB o mejor <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Idoneidad IP - IP20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Temperaturas de funcionamiento - Máximo continuo 75 °C mínimo -40 °C (sin impacto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánico - Alojamiento de terminales - #18-10 AWG. Solo cable de cobre con soporte <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánico - Identificación de terminales - Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de policarbonato resistente a impactos y químicos
Característica 2	Rango térmico operativo de -40°C a 75°C continuo
Característica 3	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2000V
Característica 4	Compatibilidad con cable de cobre #18 a #10 AWG
Característica 5	Clasificación de inflamabilidad UL 94 HB o superior
Característica 6	Potencia máxima de 3750 W para equipos industriales