



Clavija Entrada Recta/ 20 A 125 V/ 2 Polos 3 Hilos/ Nema 5-20 P/ Grado Industrial- Comercial.

SKU: HUB-HBL5366C Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$381.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <h4 style='font-size: 20px; margin: 0 0 20px; color: inherit; font-weight: 600; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*> Enchufe de entrada recta /20 A 125 V CA /2 polos 3 hilos / Nema 5-20P /Grado Comercial - Industrial </h4> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado: Industrial / Comercial <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco y negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia - máx: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de polos: 2 polos <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: Máxima continua 75°C y mínima -40°C sin impactos <li style='margin-bottom: 5px;*>Estilo: Estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1,52 in x 1,52 in, 1,96 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 1,96 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 1,52 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 1,52 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0,15 lb <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de amperaje: 20 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia dieléctrica: Soporta 2000V mínimo <li style='margin-bottom: 5px;*>Fase: Fase única <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje: 125 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de hilos: 3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño del cable: #18 AWG a #10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Nema: 5 - 20 P </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Eléctrico - Interrupción de corriente - Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa <li style='margin-bottom: 5px;*>Eléctrico - Voltaje dieléctrico - Soporta un mínimo de 2000 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiental - Inflamabilidad - UL 94 HB o mejor <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiental - Idoneidad IP - IP20 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiental - Temperaturas de funcionamiento - Máximo continuo 75 °C mínimo -40 °C (sin impacto) <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecánico - Alojamiento de terminales - #18-10 AWG. Solo cable de cobre con soporte <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecánico - Identificación de terminales - Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación CSA para C22.2 No. 42 Archivo 280 <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentados. Especificaciones. W-C596G <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con NEMA® WD-6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Listado en UL para el archivo UL498 E1706 </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de entrada 20 A 125 V CA
Característica 2	Conector NEMA 5-20P grado industrial/comercial
Característica 3	Temperatura operativa -40°C a 75°C continua
Característica 4	Resistencia dieléctrica 2000 V mínimo
Característica 5	Certificación UL 498 y CSA C22.2 No. 42
Característica 6	Soporta cables #18 AWG a #10 AWG