



Clavija Entrada Recta/ 20 A 250 V CA/ 2 Polos 3 Hilos/ Nema 6-20 P/Grado Comercial - Industrial.

SKU: HUB-HBL5466CA Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$379.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: 600; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Enchufe entrada recta /20 A 250 V CA /2 polos 3 hilos/ Nema 6-20P/ Grado Comercial - Industrial</h4><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;'>Especificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Características generales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Grado: Comercial - Industrial<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Blanco y negro<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Policarbonato<li style='margin-bottom: 8px;'>Estilo: Angular<li style='margin-bottom: 8px;'>Número de hilos: 3</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Especificaciones eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente máxima: 20 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje: 250 V CA<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia: 5000 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de amperaje: 20 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia dieléctrica: Soporta 2000V mínimo</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 2,11 in x 1,53 in, 1,22 in<li style='margin-bottom: 8px;'>Altura: 1,22 in<li style='margin-bottom: 8px;'>Largo: 2,11 in<li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho: 1,53 in<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 0,15 lb</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Conexiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño del cable: #18 AWG a #10 AWG<li style='margin-bottom: 8px;'>Alojamiento de cable: .325"-.655"(8.3-16.6)<li style='margin-bottom: 8px;'>Identificación de terminales: Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Temperatura de operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Estándares y certificaciones<div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación CSA para C22.2 No. 42 Archivo 280<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple con NEMA y WD-6<li style='margin-bottom: 8px;'>Listado en UL para el archivo UL498 E1706</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Temperatura de operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Máxima continua 75°C y mínima -40°C sin impactos<li style='margin-bottom: 8px;'>Interrupción de corriente - Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa<li style='margin-bottom: 8px;'>Eléctrico - Voltaje dieléctrico - Soporta un mínimo de 2000 V<li style='margin-bottom: 8px;'>Ambiental - Inflamabilidad - UL 94 HB o mejor<li style='margin-bottom: 8px;'>Ambiental - Idoneidad IP - IP20<li style='margin-bottom: 8px;'>Ambiental - Temperaturas de funcionamiento - Máximo continuo 75 °C y mínimo -40 °C (sin impacto)</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 2000V dieléctrico mínimo para mayor seguridad
Característica 2	Operación confiable de -40°C a 75°C en ambientes extremos
Característica 3	Alojamiento para cables de 8.3 a 16.6 mm (AWG #18-10)
Característica 4	Policarbonato grado comercial-industrial de alta resistencia
Característica 5	Terminales identificados según estándares UL y CSA
Característica 6	Potencia máxima de 5000 W para equipos de alta demanda