



Clavija Entrada Recta/ 20 A 250 V CA/ 2 Polos 3 Hilos/ Nema 6-20 P/Grado Comercial - Industrial.

SKU: HUB-HBL5466C Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$388.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Título --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;*> Enchufe entrada recta /20 A 250 V CA /2 polos 3 hilos/ Nema 6-20P/ Grado Comercial - Industrial </h3> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco y negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Condiciones ambientales: La carcasa de nailon acanalado es resistente a impactos y productos químicos <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia - máx: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de polos: 2 polos <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: Máxima continua 75°C y mínima -40°C sin impactos <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento: Eléctrico - Interrupción de corriente - Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. Eléctrico - Voltaje dieléctrico - Soporta un mínimo de 2000 V. Ambiental - Inflamabilidad - UL 94 HB o mejor. Ambiental - Idoneidad IP - IP20. Ambiental - Temperaturas de funcionamiento - Máximo continuo 75 °C mínimo -40 °C (sin impacto). Mecánico - Alojamiento de terminales - #18-10 AWG. Solo cable de cobre con soporte. Mecánico - Identificación de terminales - Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA <li style='margin-bottom: 5px;*>Estilo: Estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1,97 in x 1,53 in, 1,53 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 1,53 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 1,97 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 1,53 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0,15 lb <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de amperaje: 20 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia dieléctrica: Soporta 2000V mínimo <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 5000 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje: 250 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de hilos: 3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño del cable: #18 AWG a #10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: Certificación CSA para C22.2 No. 42 Archivo 280. Cumple con NEMA® WD-6. Listado en UL para el archivo UL498 E1706 <li style='margin-bottom: 5px;*>Nema: 6 - 20 P </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de nylon resistente a químicos e impactos
Característica 2	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2000 V
Característica 3	Temperatura operativa de -40°C a 75°C
Característica 4	Conexión segura para cables de #18 a #10 AWG
Característica 5	Diseño compacto de 1.97 x 1.53 pulgadas
Característica 6	Certificación UL 94 HB o mejor en inflamabilidad