

Sin imagen disponible

Clavija Industrial con Bloqueo de Media Vuelta / 15 A 125 V CA / 2 Polos 3 Hilos / Color Blanco y Negro / Nema L5-15P.

SKU: HUB-HBL-4720C Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$311.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Servicio extra pesado <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador RoHS: Si <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de equipo: Clavija de 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Montaje en cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: Servicio pesado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de amperaje: 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje: 125 V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Fase: Fase única <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Polos: 2 Polos <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Hilos: 3- Hilos <li style='margin-bottom: 5px;'>Nema: L5-15P </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: Tornillos de montaje: Acero niquelado, Cuchillas: Latón, Sujeta cables: Policarbonato transparente, Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1.53 in x 1.53 in x 1.97 in (38.86 mm x 38.86 mm x 50.03 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 1.97 in (50.03 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 1.53 in (38.86 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 1.53 in (38.86 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.15 lb (0.068 kg) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Cable</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de Cable: #16 AWG a #8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Cables: 0.230 - 0.720 in </div> </div> </div> </div>