



Clavija Industrial con Bloqueo de Media Vuelta / 20 A 120/208 V CA / 4 Polos 5 Hilos / Color Blanco y Negro / Nema L21-20P/ Grado Industrial

SKU: HUB-HBL-2511 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$959.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de título --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Servicio extra pesado <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco y Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de equipo: Clavija de 20 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Montaje en cable </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de amperaje: 20 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje: 120/208 V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia - máx.: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fase: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Polos: 4 Polos <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Hilos: 5- Hilos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de Cable: #16 AWG a #8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Cables: 0.350 - 1.150 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 2.75 in (69.85 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 2.33 in (59.18 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 2.33 in (59.18 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.3 lb (0.13 kg) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones y Normas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nema: L21 - 20P <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Interrupción de corriente: Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Voltaje dieléctrico: Soporta un mínimo de 2 000 V. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental- Inflamabilidad - HB o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Resistencia a la humedad - Idoneidad IP20. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Temperaturas de funcionamiento: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánico- Alojamiento de terminales - Sólo cable trenzado de cobre # 16 - #8 AWG. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánico - Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498. </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Separador --> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para conexión segura
Característica 2	Nylon resistente para ambientes interiores secos
Característica 3	Compatible con cable trenzado #16 a #8 AWG
Característica 4	Rango operativo -40°C a 75°C para condiciones extremas
Característica 5	Diseño IP20 con resistencia a humedad
Característica 6	Certificación NEMA L21-20P para servicio extra pesado