



Clavija Industrial con Bloqueo de Media Vuelta / 20 A 125 V CA / 2 Polos 3 Hilos / Color Blanco y Negro / Nema L5-20P.

SKU: HUB-HBL2311 Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$468.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Servicio pesado<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Nylon<li style='margin-bottom: 5px;*>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales.<li style='margin-bottom: 5px;*>Gama de cables: 0.360' - 0.930' (9-24)<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de equipo: Clavija de media vuelta<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Montaje con tornillos<li style='margin-bottom: 5px;*>Número de Polos: 2 Polos<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Clavija<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 2.26 in x 2.26 in x 2.75 in / 57.40 mm x 57.40 mm x 69.85 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 2.75 in (69.85 mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 2.26 in (57.40 mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 2.26 in (57.40 mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.25 lb (0.113 kg)<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de amperaje: 20 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Voltaje: 125 V CA<li style='margin-bottom: 5px;*>Fase: Fase única<li style='margin-bottom: 5px;*>Número de Hilos: 3- Hilos<li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de Cable: # 16 AWG a # 8 AWG<li style='margin-bottom: 5px;*>Nema: L5 - 20P</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V.<li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiental- Inflamabilidad - HB o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.6.<li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiental - Resistencia a la humedad - Idoneidad IP20.<li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiental - Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Mecánico- Alojamiento de terminales - Sólo conductor trenzado de cobre # 16 - #8 AWG.<li style='margin-bottom: 5px;*>Mecánico- Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para conexión segura
Característica 2	Nylon resistente para servicio pesado
Característica 3	Rango de cables 0.360" a 0.930" flexible
Característica 4	Operación extrema -40°C a 75°C sin impactos
Característica 5	Dieléctrico mínimo 2,000 V de aislamiento
Característica 6	Clasificación inflamabilidad HB o mejor UL 94