



Clavija Industrial con Bloqueo de Media Vuelta / 20 A 250 V CA / 2 Polos 3 Hilos / Color Blanco y Negro / Nema L6-20P.

SKU: HUB-HBL-2321 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$484.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Industrial de servicio extra pesado <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de cable: 0.360' - 0.930' (9.14 - 23.62 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia - max.: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de equipo: Enchufe macho de 20 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Montaje con tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Polos: 2 Polos <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental- Inflamabilidad - HB o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Resistencia a la humedad - Idoneidad IP20. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánico- Alojamiento de terminales - Cable de cobre trenzado #16 AWG - #8 AWG. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánico- Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: Servicio pesado <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 2.26 in x 2.26 in x 2.75 in / 57.40 mm x 57.40 mm x 69.85 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 2.75 in (69.85 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 2.26 in (57.40 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 2.26 in (57.40 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.20 lb (0.09 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de amperaje: 20 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje: 250 V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Fase: Fase única <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Hilos: 3- Hilos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de Cable: #16 AWG a #8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Nema: L6 - 20P </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para conexión segura
Característica 2	Terminales para cable de cobre #16 - #8 AWG
Característica 3	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V
Característica 4	Certificada para interrupción de corriente a plena carga
Característica 5	Construcción en nylon de alta resistencia
Característica 6	IP20 para resistencia a la humedad en interiores