



Clavija Industrial con Bloqueo de Media Vuelta / 30 A 125 V CA / 2 Polos 3 Hilos / Color Blanco y Negro / Nema L5-30P.

SKU: HUB-HBL-2611    Marca: HUBBELL    Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$559.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Clavija industrial con bloqueo de media vuelta diseñada para aplicaciones de servicio extra pesado en interiores. Fabricada en nylon de alta resistencia que soporta condiciones exigentes de uso profesional. El mecanismo de bloqueo de media vuelta asegura una conexión firme que previene desconexiones accidentales durante operaciones críticas. Compatible con cables de calibre #16 AWG a #18 AWG con rango de 0.360 a 0.930 pulgadas de diámetro exterior. Certificada para interrupción de corriente completa con resistencia dieléctrica superior a 2000 V.

**Características Principales:**

- Bloqueo de media vuelta para máxima seguridad de conexión
- Material de nylon para uso extra pesado en interiores
- Temperatura operativa de -40°C a 75°C sin impactos
- Interrupción de corriente completa certificada
- Resistencia al voltaje dieléctrico mínimo de 2000 V
- Idoneidad IP20 contra humedad según normas

**Especificaciones Técnicas:**

- Características Generales: Aplicación: Servicio extra pesado
- Material: Nylon
- Ambientes: Interior seco (protección adicional requerida para otros)
- Tipo: Conector de 30 A
- Montaje: En cable
- Serie: Servicio pesado
- Especificaciones Eléctricas: Potencia máxima: 2 Amperaje: 30 A Voltaje: 125 V CA Fase: Fase única
- Polos: 2 polos
- Hilos: 3 hilos
- NEMA: L5-30P
- Especificaciones Mecánicas: Tamaño de cable: #16 AWG a #18 AWG Rango de cables: 0.360 - 0.930 in
- Altura: 2.75 in (69.85 mm / 0.23 ft)
- Largo: 2.26 in (57.40 mm / 0.19 ft)
- Ancho: 2.26 in (57.40 mm / 0.19 ft)
- Peso: 0.25 lb (0.113 kg)
- Rendimiento Eléctrico: Interrupción: Corriente completa certificada
- Resistencia dieléctrica: Mínimo 2000 V
- Protección: IP20 contra humedad
- Temperatura: -40°C a 75°C sin impactos

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Característica 1 | Nylon resistente para servicio extra pesado    |
| Característica 2 | Bloqueo de media vuelta para conexión segura   |
| Característica 3 | Operación de -40°C a 75°C sin impactos         |
| Característica 4 | Interrupción de corriente completa certificada |
| Característica 5 | Resistencia dieléctrica mínima de 2000 V       |
| Característica 6 | Protección IP20 contra humedad                 |