



Clavija Industrial con Bloqueo de Media Vuelta / 30 A 250 V CA / 2 Polos 3 Hilos / Color Blanco y Negro / Nema L6-30P.

SKU: HUB-HBL-2621 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$635.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Industrial Servicio Pesado <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon / Latón <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro, Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones ambientales: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Clavija <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 2.75' (69.85mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 2.26' (57.4 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.25 lb (.11 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Polos / Hilos: 2P 3H <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 250 V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 30 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la Humedad: IP 20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16-8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima -40 °C sin impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado: UL498 IP20, UL94 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para conexión segura
Característica 2	Nylon y latón para máxima durabilidad industrial
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 75°C sin impacto
Característica 4	Certificación UL498 e IP20 para protección eléctrica
Característica 5	Rango de cable 16-8 AWG para versatilidad de instalación
Característica 6	Diseño NEMA L6-30P para servicio pesado