



Clavo con Rondana / Concreto / 3.6 mm x 1 1/4" / Rondana 25 mm / Carga 3.71 kN / Cañón 8 mm

SKU: FPC-PR-114 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$262.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este clavo con rondana integrada constituye un elemento de fijación mecánica diseñado para instalaciones en concreto y mampostería, proporcionando un anclaje seguro mediante accionamiento con herramienta de cañón de 8 mm. La rondana de acero zincado de 25 mm de diámetro y 1.5 mm de espesor distribuye la carga sobre una superficie amplia, reduciendo el riesgo de desgaste o deformación del material base. Fabricado en acero con recubrimiento galvanizado mecánico, ofrece resistencia a la corrosión en entornos exteriores e interiores. El modelo presenta una capacidad de carga a tracción que oscila entre 2.7 kN y 3.71 kN en concreto de clase C20/25, garantizando estabilidad estructural en aplicaciones de fijación ligera. Se presenta en caja con 100 unidades y pertenece a una serie disponible en seis longitudes diferentes, desde 1 pulgada hasta 3 pulgadas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Elemento de fijación con rondana integrada para concreto y mampostería<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clavo de 3.6 mm de diámetro por 1 1/4' de longitud<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rondana de 25 mm de diámetro y 1.5 mm de espesor en acero zincado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acero con recubrimiento galvanizado mecánico anticorrosión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga a tracción de 2.7 kN a 3.71 kN en concreto C20/25<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación con herramienta de cañón de 8 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Serie disponible en seis longitudes de 1' a 3'<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Presentación en caja con 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 6px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Carga tracción mínima: 2.7 kN<li style='margin-bottom: 4px;'>Carga tracción máxima: 3.71 kN<li style='margin-bottom: 4px;'>Sustrato: Concreto C20/25<li style='margin-bottom: 4px;'>Aplicación: Concreto y mampostería</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 6px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Diámetro del clavo: 3.6 mm<li style='margin-bottom: 4px;'>Longitud del clavo: 1 1/4' (31.75 mm)<li style='margin-bottom: 4px;'>Diámetro de la rondana: 25 mm<li style='margin-bottom: 4px;'>Espesor de la rondana: 1.5 mm<li style='margin-bottom: 4px;'>Material del clavo: Acero galvanizado mecánico<li style='margin-bottom: 4px;'>Material de la rondana: Acero zincado<li style='margin-bottom: 4px;'>Herramienta de instalación: Cañón de 8 mm</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 6px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Clavos con rondana INDEX FPCPR114<li style='margin-bottom: 4px;'>Cantidad: 100 piezas por caja</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución uniforme de carga con rondana integrada
Característica 2	Resistencia 2.7 a 3.71 kN en concreto C20/25
Característica 3	Acero galvanizado mecánico contra corrosión prolongada
Característica 4	Seis longitudes disponibles de 1 a 3 pulgadas
Característica 5	Montaje rápido mediante herramienta de impacto 8 mm
Característica 6	Rondana de 1.5 mm de espesor para alta rigidez