



Clavo con Rondana para Concreto / Diámetro 3.6 mm / Longitud 1" / Rondana 25 mm / Carga Tracción 3.71 kN / Caja 100 piezas / Acero Galvanizado / Herramienta Cañón 8 mm

SKU: FPC-PR-100 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$241.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El clavo con rondana para concreto es un elemento de fijación diseñado para aplicaciones en concreto y mampostería. Fabricado en acero con recubrimiento galvanizado mecánico, ofrece resistencia a la corrosión en entornos exigentes, mientras que la rondana de acero zincado proporciona una superficie de apoyo amplia que distribuye uniformemente la carga sobre el sustrato. Este sistema se instala mediante una herramienta de cañón de 8 mm, permitiendo una colocación rápida y eficiente en obra. La serie está disponible en seis longitudes de clavo, desde 1 pulgada hasta 3 pulgadas, todas con un diámetro de 3.6 mm y una rondana de 25 mm de diámetro y 1.5 mm de espesor. Es ideal para instalaciones eléctricas, sistemas de soporte y anclajes ligeros donde se requiere velocidad de ejecución y confiabilidad estructural.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Clavo con rondana integrada para concretoDiámetro de clavo: 3.6 mmLongitud: 1" (25.4 mm)Rondana: 25 mm de diámetro, 1.5 mm de espesorAcero galvanizado con recubrimiento zincado anticorrosiónCarga de tracción: 2.7 kN hasta 3.71 kN en concreto C20/25Instalación con herramienta de cañón de 8 mmSeis longitudes disponibles: de 1' hasta 3'Presentación: caja con 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Carga tracción mínima: 2.7 kNCarga tracción máxima: 3.71 kNSustrato: concreto C20/25Longitudes disponibles: 1', 1.5', 2', 2.5', 3'</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro de clavo: 3.6 mmLongitud de clavo: 1" (25.4 mm)Diámetro de rondana: 25 mmEspesor de rondana: 1.5 mmMaterial: acero galvanizado mecánicoRondana: acero zincadoHerramienta de instalación: cañón de 8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Clavos con rondana: 100 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación rápida en concreto con herramienta de cañón de 8 mm
Característica 2	Rondana zincada de 25 mm distribuye la carga sobre la superficie
Característica 3	Acero galvanizado mecánico con recubrimiento zincado anticorrosión
Característica 4	Carga de tracción de 2.7 kN a 3.71 kN en concreto C20/25
Característica 5	Seis longitudes disponibles de 1" a 3" para distintos espesores
Característica 6	Caja con 100 piezas para proyectos de instalación de escala media

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:00