



Cleaver (Cortadora de Precisión) para Fibra Óptica de 2 Pasos

SKU: 915CL Marca: TEMPO Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$18,929.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> La Cortadora de Precisión 915CL proporciona cortes rápidos y precisos que se pueden usar con cualquier empalmadora de fusión y para preparar fibras para usar con conectores mecánicos. La fibra se sujeta de forma segura en la abrazadera fija que es capaz de cortar fibras de 250 micras, 900 micras, 3 mm. El contenedor de residuos recoge todos los cortes finales de fibra para su eliminación segura. </p> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 48,000 cortes <li style='margin-bottom: 5px;'>Para fibra 250µm, 900µm y 3mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Para Fibra Óptica Multimodo y Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Recolector de residuos de fibra integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con retorno automático de la cuchilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Cleaver de 2 pasos </div> <!-- Video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/IEDcXM3DzF8?ab_channel=TempoCommunications' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuchilla con retorno automático en 2 pasos
Característica 2	Recolector de residuos integrado para eliminación segura
Característica 3	Abrazadera fija para estabilidad superior en cortes
Característica 4	Compatible con empalmadoras de fusión y conectores mecánicos
Característica 5	48,000 cortes de alta eficiencia sin degradación
Característica 6	Sujeción segura para fibras de 250µm, 900µm y 3mm