



Cleaver (Cortadora de Precisión) para Fibra Óptica de 3 Pasos, Hasta 48,000 Cortes

SKU: LP-FC-X6 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$2,260.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La **LP-FC-X6 de LinkedPRO** es una herramienta altamente eficiente y confiable para el corte de fibras ópticas. Su combinación de **alta precisión**, **durabilidad**, **versatilidad** y **facilidad de uso** la convierte en un complemento ideal para fusionadoras y kits de instalación profesional. Gracias a su compatibilidad con fibras de diferentes tamaños y su recolección de residuos integrada, permite trabajos limpios, rápidos y consistentes en cualquier entorno, ideal para proyectos de redes FTTH, GPON, DWDM y mantenimiento en campo.

permite realizar **hasta 48 000 cortes** sin necesidad de reemplazo, asegurando continuidad operativa y economizando en consumibles.

Gran durabilidad de la cuchilla: diseada para cortar fibras de **250 µm**, **900 µm** y **3 mm** de diámetro, tanto monomodo (SM) como multimodo (MM).

Alta precisión: incorpora una **cuchilla de múltiples posiciones** que garantiza cortes exactos y minimiza la desviación, optimizando la calidad de los empalmes por fusión y reduciendo pérdidas de potencia.

Construida en materiales resistentes: combina aleaciones de aluminio con acero endurecido para ofrecer un equipo robusto y confiable, apto para entornos exigentes.

Operación sencilla y eficiente: su mecanismo permite un corte rápido y intuitivo, lo que lo hace adecuado tanto para técnicos con experiencia como para personal en formación.

Compatibilidad con fusionadoras LinkedPRO: diseada para usarse con holders de la fusionadora modelo **LP-FS-PRO-X6**, ofreciendo integración perfecta en kits de instalación completa.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hasta 48,000 cortes en fibras monomodo y multimodo sin reemplazo de cuchilla
Característica 2	Cuchilla multiposición que ajusta la precisión según el desgaste natural
Característica 3	Compatibilidad con recubrimientos de 250 µm, 900 µm y cables de 3 mm
Característica 4	Contenedor integrado que mantiene limpio el área de trabajo
Característica 5	Construcción en aluminio y acero endurecido para uso intensivo en campo
Característica 6	Diseñada para integrarse directamente con fusionadoras de la serie LP-FS-PRO-X6