



Clema mediana francesa / Acero al carbono / Electro Zinc / 3 mm / 300 mm / 11.8 ft

SKU: MG-51-420EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Uniones

\$9.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Clema mediana francesa diseñada para la unión de tramos de charolas en instalaciones con cargas ligeras. Fabricada en lámina de acero al carbono rolada en frío con espesor de 3 mm, ofrece resistencia estructural para aplicaciones de soporte de cableado. Su recubrimiento de electro zinc proporciona protección anticorrosión que extiende la vida útil en entornos interiores y exteriores controlados. La instalación se realiza de manera rápida y sencilla utilizando únicamente una llave de 10 mm o un dado de igual medida para el apriete de tuercas.

Características principales

- Fabricada en lámina de acero al carbono laminado en frío
- Espesor de 3 mm (calibre 11) para mayor resistencia
- Recubrimiento electro zinc anticorrosión
- Diseño para cargas ligeras y anchos de charola hasta 300 mm (11.8 ft)
- Instalación rápida con llave de 10 mm o dado equivalente
- Disponible también en acabado de pintura poliéster

Especificaciones técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Material

Acero al carbono laminado en frío

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Electro zinc anticorrosión

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Acabado

Electro zinc anticorrosión

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Capacidad de charola

Hasta 300 mm (11.8 ft)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Tipo de carga

Cargas ligeras

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Herramienta de instalación

Llave de 10 mm o dado equivalente

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Acabados disponibles

Electro zinc / Pintura poliéster

Nota: Las clemas son recomendables para unir tramos de charolas con cargas ligeras y anchos hasta de 300 mm. Sólo se requiere de una llave de 10 mm o un dado de la misma medida para apretar las tuercas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbono laminado en frío para durabilidad
Característica 2	Recubrimiento electro zinc anticorrosión
Característica 3	Diseño optimizado para cargas ligeras
Característica 4	Compatible con charolas hasta 300 mm
Característica 5	Instalación rápida con llave de 10 mm
Característica 6	Espesor de 3 mm para resistencia estructural

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 11:12