



Clema pequeña francesa, con acabado Electro Zinc

SKU: MG-51-421EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$8.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero al carbono calibre 11 (3 mm) de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en pintura poliéster durable <li style='margin-bottom: 5px;'>Clemas para unir tramos de charolas fácilmente <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación fácil con llave de 10 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta anchos de hasta 300 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero al carbono laminado en frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 11 (3 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Electrozincado EZ (Interiores) - 15 a 20 micrómetros </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uniones y acoplamientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas </div> </div> <!-- Sección de normas de referencia --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas de Referencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-J-511-2011 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-D-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-H-074 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-004 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-013 <li style='margin-bottom: 5px;'>NOM-001-SEDE-2012 <li style='margin-bottom: 5px;'>ASTM635A <li style='margin-bottom: 5px;'>NFA91-102 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFA91-121 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFA91-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFX41002 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFEN12330 <li style='margin-bottom: 5px;'>IMQ & NFIEC-61537 </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vista del Producto</h3> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbono calibre 11 para alta resistencia mecánica
Característica 2	Electrozincado EZ 15-20 ?m para protección en interiores
Característica 3	Instalación rápida con llave de 10 mm sin herramientas especializadas
Característica 4	Compatibilidad con charolas de hasta 300 mm (11.8 in) de ancho
Característica 5	Diseño específico para uniones y acoplamientos de tramos de charola
Característica 6	Cumplimiento con normas NMX, ASTM, NF e IEC para instalaciones eléctricas