



Cliente LUTU® Extreme-Range de 5 GHz (5150- 5.950 MHz) con Antena Integrada de 29 dBi

SKU: LUTU-XR Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,022.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- Hero Section --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 24px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 24px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/><div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'/><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 8px; color: inherit;'/>LUTU Extreme-Range</h2><div style='margin: 0 0 12px; color: inherit; font-weight: 600; opacity: 0.85;'/>Modelo: LUTU-XR</div><p style='margin: 0; color: inherit;'/>Cliente LUTU® Extreme-Range, de 5 GHz (5150- 5.950 MHz) con Antena Integrada de 29 dBi.</p></div><!-- Especificaciones Title --><div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;'/>Especificaciones</div><!-- Grid de tarjetas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'/><div style='padding: 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Caracter&iacut;sticas principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>5 GHz, alcance de enlace de más de 30 km<li style='margin-bottom: 5px;'/>Rendimiento de más de 900 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'/>Radio dedicado al análisis espectral<li style='margin-bottom: 5px;'/>Fácil de instalar<li style='margin-bottom: 5px;'/>Compatible con dispositivos LUTU solamente<li style='margin-bottom: 5px;'/>Incluye Adaptador PoE</div><!-- Card: F&iacut;sticas el&eacut;ctricas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Caracter&iacut;sticas f&iacut;sicasy el&eacut;ctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Dimensiones: 747 x 525 x 347 mm (29.4 x 20.7 x 13.7)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso: 3.2 kg (7.1 lb)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Material de la carcasa: Aleaci&oacut;n de aluminio, policarbonato estabilizado a los rayos UV.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Alimentaci&oacut;n: PoE, 24 Vcc, 0.5 A<li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura de operaci&oacut;n: −40 a 55 °C (−40 a 131 °F)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Humedad de operaci&oacut;n: 5–95% sin condensaci&oacut;n</div><!-- Card: Rendimiento --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Rendimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Throughput Máximo: Hasta 900 Mbps* (Versi&oacut;n de firmware 2.3.0 o superior)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Encriptaci&oacut;n: WPA2-PSK (AES)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Relaci&oacut;n de enlace ascendente/descendente: 25/75, 33/67, 50/50</div><!-- Card: Caracter&iacut;sticas avanzadas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>RF</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Frecuencia de operaci&oacut;n: 5150 a 5950 MHz*Dependiendo de la regi&oacut;n regulatoria.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Potencia TX Máxima: 25 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'/>Anchos de canal: 10/20/30/40/50/60/80/100 MHz* (Versi&oacut;n de firmware 2.3.0 o superior)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Ganancia de antena: 29 dBi<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'/>Aislamiento de clientes<li style='margin-bottom: 5px;'/>RADIUS sobre TLS (RadSec)</div><!-- Separator --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;'/></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio dedicado al análisis espectral para diagnóstico de interferencias
Característica 2	Enlace punto a punto hasta 30 km sin antena externa adicional
Característica 3	Carcasa de aluminio y policarbonato estabilizado UV para exteriores
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -40 a 55 °C
Característica 5	Análisis espectral en tiempo real sin interrumpir el tráfico de datos
Característica 6	Compatible exclusivamente con dispositivos LUTU para gestión unificada