



Clip automático para unir tramos de charolas, con acabado Electro Zinc

SKU: MG-51-110EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$108.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características generales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">No requiere tornillería para su instalación, se instala a presión, debido a su estructura y rigidez nos da mayor resistencia mecánica y gran ahorro en mano de obra.<li style="margin-bottom: 5px;">Para unir tramos de 300 - 800 mm de ancho, a partir de 500 mm se recomienda reforzar con dos kit1 (MG51KIT1EZ).<li style="margin-bottom: 5px;">Disponible en pintura poliester.<li style="margin-bottom: 5px;">No compatible con peralte 33 mm</div><div>Sección de instalación correcta con imagen --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Instalación correcta</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Se requieren 2 Clip Automático por cada acoplamiento de tramos rectos y/o derivación independientemente del ancho de la charola.</p><!-- Imagen preservada con formato moderno --></div><div>Sección de acabado --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Acabado</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 0;">Acabado: 'EZ' Galvanizado Electro-Zinc</p></div><div>Sección de características principales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Instalación: Sin tornillería, ensamble a presión<li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia: Mecánica superior, ahorro en mano de obra<li style="margin-bottom: 5px;">Unión de tramos: 300-800 mm, reforzar desde 500 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Cantidad requerida: 2 clips automáticos por acoplamiento<li style="margin-bottom: 5px;">Acabado: Electro-zinc 'EZ', pintura poliéster disponible</div></div><div>Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin tornillería por ensamble a presión
Característica 2	Mayor resistencia mecánica con ahorro de mano de obra
Característica 3	Compatible con tramos de 300 a 800 mm de ancho
Característica 4	Reforzo obligatorio con dos clips desde 500 mm de ancho
Característica 5	Acabado electro-zinc para mayor durabilidad en exteriores
Característica 6	Diseño optimizado para acoplamientos rectos y derivaciones